



Code:	1235051D
Color:	WHITE / RAL 9016
Material:	METAL/SPCC
Power:	38W
Color temperature:	3000K/3500K/4000K
Lumen output:	3800lm
Efficacy:	100lm/W
Color rendering index:	90+
SDCM:	< 3
Light beam angle:	130°
Light Source:	LED
Dimmable:	DALI/PUSH
LED lifetime:	L80B20 50.000h
Driver:	370 mA
Voltage / Frequency:	220-240V/50-60Hz
Dimensions luminaire:	1200 mm x 124 mm x h60 mm
Product weight kg:	2,15 kg
Packing carton:	6
Package dimensions:	1280 mm x 140 mm x 70 mm

SK

Lineárne stropné svietidlo určené pre montáž do interiéru s krytím IP40. Svetelný zdroj - LED SMD. Možnosť nastavenie farby svetla prepínačom počas inštalácie. Svietidlo aj difúzor sú vyrobené z PC/SPCC. K dispozícii v 2 veľkostiach. Použitie - všeobecné osvetlenie, určené pre obytné, komerčné priestory alebo verejné (šatne, pivnice, chodby, schodiská..).

CZ

Lineární stropní svítidlo určeno pro montáž do interiéru s krytím IP40. Světelný zdroj - LED SMD. Možnost nastavení barvy světla přepínačem během instalace. Svítidlo i difuzor jsou vyrobeny z PC/SPCC. K dispozici ve 2 velikostech. Použití - všeobecné osvětlení, určeno pro obytné, komerční prostory nebo veřejné (šatny, sklepy, chodby, schodiště..).

EN

Linear ceiling light intended for indoor installation with IP40 protection. Light source - LED SMD. Possibility to adjust the color of the light with a switch during installation. Both the lamp and the diffuser are made of PC/SPCC. Available in 2 sizes. Application - general lighting, intended for residential, commercial or public spaces (locker rooms, cellars, corridors, staircases..).

DE

Lineare Deckenleuchte für die Innenmontage mit Schutzart IP40. Lichtquelle - LED SMD. Möglichkeit, die Farbe des Lichts mit einem Schalter während der Installation einzustellen. Sowohl die Lampe als auch der Diffusor bestehen aus PC/SPCC. Erhältlich in 2 Größen. Anwendung - allgemeine Beleuchtung für Wohn-, Geschäfts- oder öffentliche Räume (Umkleieräume, Keller, Korridore, Treppenhäuser..).

